48250401

Analizador de redes DIRIS A-10 con comunicación MODBUS RS485



El dispositivo DIRIS A-10 es un medidor multifunción modular para medir valores eléctricos en redes de baja tensión con conexión a transformadores de corriente.
Permite mostrar todos los parámetros eléctricos y utilizarlos para comunicación o funciones de salida.

Strong points

- Fácil de usar
- Sensor de temperatura de la batería incorporado
- Detecta errores de cableado
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12

General characteristics

- Fácil de usar.
- Sensor de temperatura incorporado.
- Detecta errores de cableado.
- Conforme con la normativa IEC/EN 61557-12.

Compliance with standards

- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 clase 0.5 S
- IEC 62053-23 clase 2
- UL

Link to the reference

Características técnicas

Aplicación	Supervisión
Protocolos de comunicación	Modbus

Clasificación

UNSPSC	83101808
IGCC	6042

Comercio

Descripción	Diris A10 Modbus Analizador de redes carril DIN, 230/400 VAC - 4 cuadrantes y comunicación Modbus RS485 - Clase 0.5S
Fecha de entrada en vigor	2017-12-01
Código del ciclo de vida de la oferta	40
País de origen	FR

ETIM - Características eléctricas

Clase de precisión energía activa según IEC 62053-22	0,2S
Clase de precisión de energía reactiva según IEC 62053-23	Otros
Frecuencia de muestreo [Hz]	65
Número de entradas de medición de tensión	3
Número de entradas de medición de corriente	3
Tipo de tensión (tensión de alimentación)	CA
Tensión de alimentación CA 50 Hz [V]	110..277
Tensión de alimentación CA 60 Hz [V]	110..277
Rango de medición de la frecuencia [Hz]	45..65

ETIM - Características técnicas

Amperímetro	Si
Medidor de potencia ciego	Si
Con medidor de velocidad de giro	No
Frecuencímetro	Si
Contador de impulsos	Si
Voltímetro	Si
Dispositivo de medición de la potencia efectiva	Si
Mostrar	LCD
Pantalla remota	No

Logística

GTIN/EAN	3596033014802
Customs number	9030310090
Precio por unidad	PC
Peso de la unidad de embalaje [kg]	0.308

Longitud de la unidad de embalaje [m]	0.135
Anchura de la unidad de embalaje [m]	0.091
Profundidad de la unidad de embalaje [m]	0.107

Sostenibilidad medioambiental

Nombre de archivo PEP	SOCO-00033-V01.01-EN.pdf
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO_2 eq.]	247
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO_2 eq.]	33